Источники бесперебойного питания

Stark Country 10000 online с возможностью длительного резервирования

Преимущества

- Возможность резервирования нагрузки более 24 ч
- Широкий диапазон входного напряжения
- Идеальное выходное напряжение при любых режимах работы
- Автоматическое переключение на байпас при перегрузке более 110%
- Защита АКБ от глубокого разряда
- ЭКО- режим
- Простое подключение
- LCD-дисплей

Применение

- Бесперебойное электропитание загородных домов, в том числе котельного оборудования
- Компьютеры и сети
- Телекоммуникации
- Аварийная сигнализация и системы безопасности





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, ВА/Вт	10000/8000
Форма выходного сигнала	Чистая синусоида
Входные параметры	
Напряжение В, АС	230
Допустимый диапазон напряжения,В	110-300
Частота, Гц	50
Выходные параметры	
Напряжение, В, АС	230
Частота, Гц	50
Массогабаритные характеристики	
Размеры, Д*Ш*В, мм	592*250*578
Вес*, кг	27,0

Аккумуляторная батарея**	
Номинальное напряжение батареи, В	216-240
Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов, шт	18-20
Максимальный зарядный ток, А	12
Емкость аккумулятора, Ач	До 240
Параметры окружающей среды	
Допустимая температура эксплуатации, °С	От 0 до + 40
Допустимая температура хранения, °С	От минус 15 До + 50
Допустимая относительная влажность, %	0-90 (без образования конденсата)

*Вес приведен без аккумулятора
**Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,85

Нагрузка / Кол-во АКБ	20х65 Ач	20х100 Ач	20х200 Ач	20х230Ач
1000 Вт	14 ч.	20 ч.	40 ч.	45 ч.
2000 Вт	6,5 ч.	10 ч.	20 ч.	23 ч.
3000 Вт	4 ч.	6 ч.	13 ч.	15 ч.
4000 Вт	2,5 ч.	4 ч.	10 ч.	11 ч.
5000 Вт	2 ч.	3 ч.	7 ч.	8,5 ч.
6000 Вт	1,5 ч.	2,5 ч.	6 ч.	7 ч.